



Замедлитель для бетонов и строительных растворов

# Aquila Helix 04

## Характеристики продукта

- \* Существенно повышает сохраняемость подвижности бетонных и растворных смесей
- \* Оптимален для бетонирования в условиях сухого и жаркого климата
- \* Снижение количества холодных швов при бетонировании
- \* Повышает прочность бетона в марочном возрасте
- \* Замедление сроков схватывания бетонных смесей до 10 часов
- \* Совместим с воздухововлекающими добавками
- \* Снижает интенсивность тепловыделения портландцемента
- \* Не содержит компонентов, вызывающих коррозию арматуры
- \* Выпускается в жидком виде. Является готовым к применению продуктом

## Область применения продукта

- \* Товарные бетонные смеси
- \* Товарные растворные смеси
- \* Товарные самоуплотняющиеся бетонные смеси
- \* Применим для получения бетонных смесей используемых в общегражданском, промышленном, транспортном и гидротехническом строительстве

## Рекомендации по применению

Aquila Helix 04 является высокоэффективным замедлителем для бетонов и строительных растворов. Предназначен для получения товарных бетонных или растворных смесей с повышенным временем сохраняемости их подвижности. На эффективность продукта оказывает влияние минералогический и фазовый состав портландцемента, его тонкость помола и активность, наличие АМД, температура окружающей среды и бетонной смеси. Дозировка продукта в указанных техническим описанием пределах подбирается экспериментально и зависит от свойств используемых материалов.

## Характеристики продукта

Наименование продукта	Aquila Helix 04
Вид добавки по ГОСТ 24211	замедлитель для бетонов и строительных растворов
Цвет	жидкость коричневого цвета
Дозировка	0,1-1,5% от массы цемента
Плотность	не менее 1,05 г/см <sup>3</sup>
Документация	ТУ 20.59.57 — 005 — 82053612 - 2024
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 24211 при температуре окружающего воздуха не ниже 0 С, не
Срок хранения	12 месяцев со дня изготовления
Форма поставки	бочки, еврокубы, наливом в автоцистерне