



Замедлитель для бетонов и строительных растворов

Aquila Helix 14

Характеристики продукта

- * Существенно повышает сохраняемость подвижности бетонных и растворных смесей
- * Оптимален для бетонирования в условиях сухого и жаркого климата
- * Снижение количества холодных швов при бетонировании
- * Повышает прочность бетона в марочном возрасте
- * Замедление сроков схватывания бетонных смесей до 10 часов
- * Совместим с воздухововлекающими добавками
- * Снижает интенсивность тепловыделения портландцемента
- * Не содержит компонентов, вызывающих коррозию арматуры
- * Выпускается в жидком виде. Является готовым к применению продуктом

Область применения продукта

- * Товарные бетонные смеси
- * Товарные растворные смеси
- * Товарные самоуплотняющиеся бетонные смеси
- * Применим для получения бетонных смесей используемых в общегражданском, промышленном, транспортном и гидротехническом строительстве

Рекомендации по применению

Aquila Helix 14 является высокоэффективным замедлителем для бетонов и строительных растворов. Предназначен для получения товарных бетонных или растворных смесей с повышенным временем сохраняемости их подвижности. На эффективность продукта оказывает влияние минералогический и фазовый состав портландцемента, его тонкость помола и активность, наличие АМД, температура окружающей среды и бетонной смеси. Дозировка продукта в указанных техническим описанием пределах подбирается экспериментально и зависит от свойств используемых материалов.

Характеристики продукта

Наименование продукта	Aquila Helix 14
Вид добавки по ГОСТ 24211	замедлитель для бетонов и строительных растворов
Цвет	жидкость коричневого цвета
Дозировка	0,1-1,5% от массы цемента
Плотность	не менее 1,05 г/см ³
Документация	ТУ 20.59.57 — 005 — 82053612 - 2024
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 24211 при температуре окружающего воздуха не ниже 0 С, не
Срок хранения	12 месяцев со дня изготовления
Форма поставки	бочки, еврокубы, наливом в автоцистерне