



Средство разделительное для форм и опалубок

# Aquila Limax 13

## Характеристики продукта

- \* Обеспечивает защиту от коррозии металла
- \* Низковязкое масло на основе минеральных масел
- \* Низкий расход
- \* Не содержит растворителей
- \* Обеспечивает высокое качество поверхности бетона
- \* Выпускается в жидком виде. Является готовым к применению продуктом

## Область применения продукта

- \* Для нанесения на металлическую опалубку или бортоснастку
- \* Для нанесения на маловпитывающую деревянную опалубку
- \* Для нанесения на опалубку из искусственных покрытий
- \* Подходит для бетона твердеющего в НВУ и при ТВО

## Рекомендации по применению

Aquila Limax 13 является низковязким разделительным средством на основе минеральных масел и модфикаторов. Наличие в составе продукта ингибиторов коррозии обеспечивает дополнительную защиту металла от ржавчины. Смазка наносится на предварительно очищенную от налипшего бетона и других загрязнений поверхность. Оптимальный результат достигается при условии минимально возможной толщины слоя нанесения. Излишне нанесенная смазка может привести к ухудшению качества поверхности бетона. При нанесении смазки на поверхность впитывающей опалубки расход должен быть увеличен. Рекомендуется наносить смазку при помощи специализированных распылителей. Допускается ручное нанесение.

## Характеристики продукта

Наименование продукта	Aquila Limax 13
Вид продукта	разделительное средство для форм и опалубок
Цвет	жидкость зеленого цвета
Расход, мл/м <sup>2</sup>	10-25 для невпитывающих опалубок 20-35 для деревянных опалубок
Плотность	не более 0,87 г/см <sup>3</sup>
Документация	ТУ 19.20.29 — 001 — 82053612 – 2024
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 1510
Срок хранения	12 месяцев со дня изготовления
Форма поставки	бочки, еврокубы