



Средство для ухода за оборудованием

Aquila Limax I

Характеристики продукта

- * Обеспечивает защиту оборудования от налипания бетона
- * Содержит ингибитор коррозии
- * Низкий расход
- * Низкая вязкость
- * Легко наносится распылителем или вручную
- * Выпускается в жидком виде. Является готовым к применению продуктом

Область применения продукта

- * Для защиты бетоносмесительного оборудования
- * Для защиты лотков автомиксеров
- * Для защиты приемных бункеров бетононасосов
- * Для защиты вспомогательного оборудования

Рекомендации по применению

Aquila Limax I является низковязким разделительным средством на основе минеральных масел и модфикаторов. Наличие в составе продукта ингибиторов коррозии обеспечивает дополнительную защиту металла от ржавчины. Смазка наносится на предварительно очищенную от налипшего бетона и других загрязнений поверхность. Оптимальный результат достигается при условии минимально возможной толщины слоя нанесения. Излишне нанесенная смазка может привести к ухудшению качества поверхности бетона. Нанесение защитного средства производится ежедневно в начале рабочей смены. Повторное нанесение в течении дня не требуется. Рекомендуется наносить смазку при помощи специализированных распылителей. Допускается ручное нанесение.

Характеристики продукта

Наименование продукта	Aquila Limax I
Вид продукта	разделительное средство для форм и опалубок
Цвет	жидкость светло коричневого цвета
Расход, мл/м ²	25-35
Плотность	не более 0,87 г/см ³
Документация	TU 19.20.29 — 001 — 82053612 – 2024
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 1510
Срок хранения	12 месяцев со дня изготовления
Форма поставки	бочки, еврокубы