



Добавка суперпластифицирующая для бетонов и строительных растворов

Aquila Lynx 4392

Характеристики продукта

- * Комплексный суперпластификатор на основе смеси эфиров поликарбоксилатов и модификаторов
- * Оптимален для бетонирования в условиях сухого и жаркого климата
- * Позволяет получать бетоны классов по прочности от В15 до В90
- * Комплексный состав продукта позволяет получать смеси с предельно низким В/Ц
- * Минимизирует водоотделение бетонной смеси
- * Снижает пластическую усадку бетонной смеси
- * Совместим с воздухововлекающими добавками
- * Улучшает перекачиваемость бетонной смеси
- * Не содержит компонентов, вызывающих коррозию арматуры
- * Выпускается в жидком виде. Является готовым к применению продуктом

Область применения продукта

- * Товарные бетонные смеси
- * Товарные растворные смеси
- * Товарные самоуплотняющиеся бетонные смеси
- * Применим для получения бетонных смесей используемых в общегражданском, промышленном, транспортном и гидротехническом строительстве

Рекомендации по применению

Aquila Lynx 4392 является комплексным суперпластификатором для бетонов и строительных растворов на основе смеси эфиров поликарбоксилатов нового поколения и модификаторов. Предназначен для получения товарных бетонных смесей с повышенным временем сохраняемости их подвижности. Модификаторы, содержащиеся в продукте, позволяют получать бетонные смеси с повышенной стабильностью. Дозировка продукта в указанных техническим описанием пределах подбирается экспериментально и зависит от свойств используемых материалов.

Характеристики продукта

| | |
|------------------------------|---|
| Наименование продукта | Aquila Lynx 4392 |
| Вид добавки по ГОСТ 24211 | суперпластификатор для бетонов и строительных растворов |
| Цвет | жидкость коричневого цвета |
| Дозировка | 0,3-2,5% от массы цемента |
| Плотность | не менее 1,071 г/см ³ |
| Документация | ТУ 20.59.57 — 002 — 82053612 - 2024 |
| Транспортирование и хранение | По ГОСТ 24211 при температуре окружающего воздуха не ниже 0 С, не |
| Срок хранения | 12 месяцев со дня изготовления |
| Форма поставки | бочки, еврокубы, наливом в автоцистерне |