



Ускоритель схватывания для торкретбетона

Aquila Rapid SC 53

Характеристики продукта

- * Подходит для торкретирования по сухому и мокрому способу
- * Сильно выраженный ускоряющий эффект
- * Снижение отскока
- * Не содержит щелочей
- * Подходит как высокоподвижных смесей
- * Не снижает конечную прочность бетона
- * Выпускается в жидком виде. Является готовым к применению продуктом

Область применения продукта

- * Торкретирование по сухому и мокрому способам

Рекомендации по применению

Aquila Rapid SC 53 высокоэффективный ускоритель схватывания для торкретбетона. Aquila Rapid SC 53 вводится в состав смеси непосредственно в сопло перед ее настрелом. Не допускается добавлять Aquila Rapid SC 53 в миксер или смеситель. Продукт не содержит щелочей. Подходит для смесей любой подвижности. Рекомендуется применять 53 в комплексе с пластифицирующими и суперпластифицирующими добавками для минимизации В/Ц и достижения оптимального эффекта. Дозировка продукта в указанных техническим описанием пределах подбирается экспериментально и зависит от свойств используемых материалов.

Характеристики продукта

Наименование продукта	Aquila Rapid SC 53
Вид добавки по ГОСТ 24211	Ускоритель схватывания
Цвет	жидкость желтого цвета
Дозировка	0,1-2,5 % от массы цемента
Плотность	не менее 1,28 г/см ³
Документация	ТУ 20.59.57 — 012 — 82053612 - 2024
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 24211 при температуре окружающего воздуха не ниже 0 С, не
Срок хранения	12 месяцев со дня изготовления
Форма поставки	бочки, еврокубы, наливом в автоцистерне