



Ускоритель для бетонов и строительных растворов

Aquila Vespa 25

Характеристики продукта

- * Температура хранения добавки до -22 С без замерзания и выпадения осадка
- * Сильно выраженный ускоряющий эффект
- * Оптимален для работы со сложными сырьевыми материалами
- * Способствует стабилизации бетонной смеси повышая ее устойчивость к расслоению и сегрегации
- * Повышение качества поверхности бетонных изделий
- * Совместим с воздухововлекающими добавками
- * Выпускается в жидком виде. Является готовым к применению продуктом

Область применения продукта

- * Товарные бетонные смеси
- * Товарные растворные смеси
- * Товарные самоуплотняющиеся бетонные смеси
- * Применим для получения бетонных смесей используемых в общегражданском, промышленном, транспортном и гидротехническом строительстве

Рекомендации по применению

Aquila Vespa 25 высокоэффективный ускоритель твердения. Рекомендуется применять Aquila Vespa 25 в комплексе с пластифицирующими и суперпластифицирующими добавками для минимизации В/Ц и достижения оптимального эффекта. Применение добавки позволяет существенно увеличить раннюю прочность бетона как при ТВО, так и при НВУ твердения. Эффективность добавки зависит от фазово-минералогического состава цемента и его количества в составе бетонной смеси. Время перемешивания должно быть достаточным для распределения добавки и проявления её свойств. Продукт может применяться совместно с другими добавками. В случае возникновения затруднений, пожалуйста проконсультируйтесь с нашими техническими специалистами.

Характеристики продукта

Наименование продукта	Aquila Vespa 25
Вид добавки по ГОСТ 24211	Ускоритель для бетонов и строительных растворов
Цвет	жидкость коричневого цвета
Дозировка	0,1-4,0 % от массы цемента
Плотность	не менее 1,12 г/см ³
Документация	ТУ 20.59.57 — 005 — 82053612 - 2024
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 24211 при температуре окружающего воздуха не ниже 0 С, не
Срок хранения	12 месяцев со дня изготовления
Форма поставки	бочки, еврокубы, наливом в автоцистерне