



Добавка для вибропрессованных изделий

# Aquila Via 86

## Характеристики продукта

- \* Повышает равномерность распределения частиц разного размера в бетонной смеси
- \* Снижает расход цемента
- \* Увеличивает плотность и прочность бетона
- \* Придает изделиям гидрофобный эффект
- \* Повышает морозостойкость бетона
- \* Снижает налипание бетонной смеси на пуансон
- \* Снижает высолообразование
- \* Снижает капиллярное водопоглощение
- \* Снижает износ бортоснастки и пуансонов
- \* Выпускается в жидком виде. Является готовым к применению продуктом

## Область применения продукта

- \* Тротуарная плитка получаемая путем вибропрессования
- \* Бортовые камни получаемые путем вибропрессования
- \* Блоки стеновые получаемые путем вибропрессования
- \* Водосливные лотки получаемые путем вибропрессования

## Рекомендации по применению

Aquila Via 86 является комплексным продуктом применяемым для получения вибропрессованных изделий с эффектом гидрофобизации. Продукт обеспечивает диспергацию цементных зерен и, как следствие, повышение плотности и прочности готовых изделий, придает изделиям гидрофобный эффект. За счет формирования более плотной структуры бетона в комплексе с его гидрофобизацией Aquila Via 86 способствует повышению долговечности изделий и снижению высолообразования. Продукт рекомендуется к применению как на основной, так и на лицевой слой изделий. Применение Aquila Via 86 позволяет повысить насыщенность цвета изделий. Не допустимо вводить Aquila Via 86 в сухую

## Характеристики продукта

Наименование продукта	Aquila Via 86
Вид добавки по ГОСТ 24211	добавка водоредуцирующая для бетонных и растворных смесей
Цвет	жидкость белого цвета
Дозировка	0,1-2,0% от массы цемента
Плотность	1,015-1,035 г/см <sup>3</sup>
Документация	ТУ 20.59.57 — 003 — 82053612 - 2024
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 24211 при температуре окружающего воздуха не ниже 0 С, не
Срок хранения	12 месяцев со дня изготовления
Форма поставки	бочки, еврокубы, наливом в автоцистерне